

# ebmpapst



## Zestawienie typów produkowanych wentylatorów

Symbol	Rodzaj wentylatora	Łożysko	Wyp.	Materiał obudowy	Materiał wirnika	Długość przewodu	Rozmiar	Napięcie pracy	Pobór mocy	Prędkość obrotowa	Poziom hałasu	Wydajność	Funkcje dodatkowe	Klasa szczel.	Napięcie zasilania
Producent															
Typ wentylatora															
DC															
[V DC]	[W]	[obr./min]	[dBA]	[m³/h]	[V DC]	[W]	[obr./min]	[dBA]	[m³/h]	[V DC]	[W]	[obr./min]	[dBA]	[m³/h]	[V DC]
8214J/2H4PR	osłowy	kulkowe	-	-	-	-	-	12.27.6	-	-	-	-	PWM	-	24
252N	osłowy	toczne	przewód x2	plastik	plastik	0.16	25x25x8	10.14	500m	600	15	3.22	-	-	12
255H	osłowy	toczne	przewód x2	plastik	plastik	0.16	25x25x8	4.5..5.5	600m	12000	23	4.42	-	-	5
255M	osłowy	toczne	przewód x2	plastik	plastik	0.16	25x25x8	4.5..5.5	200m	6000	5	2.04	-	-	5
255N	osłowy	toczne	przewód x2	plastik	plastik	0.16	25x25x8	4.5..5.5	400m	600	15	3.22	-	-	5
405E	osłowy	ślizgowe	przewód x2	PBT	poliamid	0.31	40x40x10	4.5..5.5	700m	5400	22.1	8	-	-	5
405F/2H	osłowy	ślizgowe	przewód x3	plastik	plastik	0.31	40x40x10	4.5..5.5	900m	6000	26	8.8	-	-	5
405FH	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	40x40x10	4.5..5.5	900m	6000	26	8.8	-	-	5
412FH	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	40x40x10	10.14	800m	6000	26	9	-	-	12
412FH132	osłowy	ślizgowe	przewód x2	PBT	poliamid	0.31	40x40x10	10.14	-	6000	26	9	-	-	12
412FM	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	40x40x10	10.14	500m	4300	17	6	-	-	12
414FH	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	40x40x10	10.14	800m	6000	26	9	-	-	24
405	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	40x40x20	4.5..5.5	900m	6000	18	10	-	-	5
412/2	osłowy	ślizgowe	przewód x3	plastik	plastik	0.31	40x40x20	10.14	900m	6000	18	10	-	-	12
412H	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	310m	40x40x20	10.14	1.6	8100	29	13.5	-	-	12
414/2	osłowy	ślizgowe	przewód x3	PBT	poliamid	-	40x40x20	20.28	1	6000	18	10	czujnik prędkości	-	24
414/2H	osłowy	ślizgowe	przewód x3	plastik	plastik	0.31	40x40x20	20.26.5	1.7	8100	29	13	-	-	24
414H	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	40x40x20	20.26.5	1.6	8100	29	13	-	-	24
412J	osłowy	kulkowe	przewód x2	PBT	poliamid	0.31	40x40x25	8.14	2.4	10300	39	19	-	-	12
412J/2HH	osłowy	kulkowe	przewód x3	plastik	plastik	0.31	40x40x25	8.13.5	3.3	13000	46	24	-	-	12
412JHH	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	40x40x25	8.13.5	3.3	13000	46	24	-	-	12
412JHH/2	osłowy	kulkowe	przewód x3	-	-	-	40x40x25	-	3.3	-	46	24	czujnik prędkości	-	12
412JHHU	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	40x40x25	8.13.5	3.3	13000	44	24	-	IP54	12
414J	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	40x40x25	18.27	2.4	10300	39	19	-	-	24
414JH	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	40x40x25	18.27	3	11700	43	22	-	-	24
414JHH	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	40x40x25	18.27	3.6	13000	46	24	-	-	24
422J/2HP	osłowy	kulkowe	przewód x4	plastik	plastik	0.31	40x40x28	8.13.8	6.8	17200	54	37.6	PWM	-	12
422JH	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	310m	40x40x28	8.13.8	6.9	17250	54	38	-	-	12
424JH	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	40x40x28	16.26.4	6.9	17250	54	38	-	-	24
512F	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	50x50x15	-	1	5000	30	20	-	-	12
612E	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x15	10.8..13.2	1	3900	27	29	-	-	12
612E/2	osłowy	ślizgowe	przewód x3	plastik	plastik	0.31	60x60x15	10.8..13.2	1	3900	27	29	-	-	12
612EH	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	310m	60x60x15	10.13.2	1.5	4500	31	33	-	-	12
614E	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x15	21.6..26.4	1.1	3900	27	29	-	-	24
612N/2GHH	osłowy	ślizgowe	przewód x3	PBT	poliamid	-	60x60x25	8.13.2	3.1	6350	-	56	autorestart; czujnik prędkości	-	12
612N/2ME	osłowy	kulkowe	przewód x3	PBT	poliamid	-	60x60x25	8.15	800m	4100	35	35	czujnik prędkości	-	12
612NGH	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	8.15	2.6	-	38	43	autorestart	-	12
612NGHH	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	8.13.2	3.8	6850	43	56	-	-	12
612NGLE	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	poliamid	0.31	60x60x25	8.15	600m	-	16	21	-	-	12
612NGME	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	8.15	1.2	4100	27	35	autorestart	-	12
612NGN	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	8.15	2.1	-	41	42	autorestart	-	12
612NHH	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	8.13.2	3	-	43	56	-	-	12
612NHH-118	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	8.15	2.9	6800	43	55.5	-	-	12
612NLE	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	8.15	400m	2500	16	21	-	-	12
612NMLE	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	8.15	400m	3000	19	25	-	-	12
612NN	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	310m	60x60x25	8.15	1.5	5100	35	42	-	-	12
614N/2M	osłowy	kulkowe	przewód x3	PBT	poliamid	-	60x60x25	18.28	1.4	4100	28	35	czujnik prędkości	-	24
614NGH	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	18.26	3.8	-	43	56	-	-	24
614NGHH	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	18.26	3.6	-	43	56	-	-	24
614NGL	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	18.28	1	2500	16	21	-	-	24
614NGM	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	18.28	1.7	4100	28	35	-	-	24
614NGN	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	18.28	2.1	-	35	42	-	-	24
614NH	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	18.26	2.1	5600	37	46	-	-	24
614NHHU-286	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	18.26	2.9	6850	41	56	-	IP68	24
614NHU	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	18.26	2.1	5600	37	43	-	IP68	24
614NM	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	18.26	1.4	4100	28	36	-	-	24
614NN	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	310m	60x60x25	18.28	1.8	5100	35	42	-	-	24
622H	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	8.15	2.3	6850	39	46	-	-	12
622HH	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	8.15	3.5	8200	43	56	-	-	12
622M	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	8.15	1	4550	29	29	-	-	12
622N	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	8.15	1.9	6100	35	40	-	-	12
624/2H3P	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	18.28	5.6	9700	48	66	-	-	24
624H	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	18.28	2.4	6850	39	46	-	-	24
624HH	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	18.28	3.6	8200	43	56	-	-	24
624L	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	18.28	1	3200	20	21	-	-	24
624M	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	18.28	1.5	4550	29	30	-	-	24
624N	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	18.28	2.2	6100	35	40	-	-	24
632/2HPV	osłowy	kulkowe	przewód x4	plastik	plastik	0.31	60x60x25	11.13	1.5	6300	35	43.5	PWM	-	12
634HHU	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	18.28	3.2	8500	44	58	-	IP68	24
634NHU-004	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	60x60x25	12.30	1.6	5900	34	40	-	IP68	24
614J/2HR	osłowy	kulkowe	przewód x3	-	-	-	60x60x32	-	7.3	11700	53	70	czujnik prędkości	-	24
712E	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	70x70x15	8.13.8	1.7	5300	38	44	-	-	12
712E/2L-005	osłowy	ślizgowe	-	plastik	plastik	-	70x70x15	8.13.8	600m	3300	25	28	-	-	12
714E	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	70x70x15	18.28	1.5	5300	38	44	-	-	24
8412N/2GH	osłowy	ślizgowe	przewód x3	PBT	poliamid	-	80x80x25	8.13.2	2.2	-	26	79.2	czujnik prędkości	-	12
8412N/2GHP	osłowy	ślizgowe	przewód x4	plastik	plastik	0.31	80x80x25	10.8..13.2	3	3600	19	78	autorestart; PWM	-	12
8412NH	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31m	80x80x25	8.13.2	1.7	3600	37	79	-	-	12
8412NLE	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	310m	80x80x25	8.15	300m	1500	17	32	-	-	12
8412NME	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	310m	80x80x25	8.15	1	2600	27	58	-	-	12
8412NMLE	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	80x80x25	8.15	600m	2050	21	45	-	-	12
8414N	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	80x80x25	18.28	2	3100	32	69	-	-	24
8414NGL	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	80x80x25	18.28	700m	1500	12	33	-	-	24
8414NGML	osłowy	ślizgowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	80x80x25	18.28	1.1	2500	19	45	-	-	24
8414NH	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	310m	80x80x25	18.26	2.4	3600	37	79	-	-	24
8414NHU	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	0.31	80x80x25	18.26	2.4	3600	37	78	-	IP68	24
8414NM	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	310m	80x80x25	18.28	1.4	2600	27	58	-	-	24
8312	osłowy	kulkowe	przewód x2	plastik	plastik	310m	80x80x32	6.15	2.6	3300	36	54	-	-	12
831															