



ECM Electronic

Autoryzowany serwis spawarek oraz zgrzewarek krajowych i zagranicznych. Automatyka przemysłowa.



Wentylatory prądu zmiennego 172 x 151 mm

SUNON

A2175HBT.TC.GN

A2175HBT.TC.GN

A2175HBT.TC.GN

A2175HBT.TC.GN



SUNON.



SUNON.



Typ wentylatora	AC
Rodzaj wentylatora	osiowy
łożysko	kulkowe
Materiał obudowy	aluminium
Materiał wirnika	termoplast
Częstotliwość	50Hz
Rezystancja izolacji min.	500MΩ
Temperatura pracy	-10...70°C
Tolerancja poboru prądu i mocy	±15%
Klasa palności	UL94V-0

Symbol	Rozmiar wentylatora [mm]	Napięcie zasilania [V AC]	Prąd znamionowy [mA]	Pobór mocy [W]	Silnik	Ciśnienie statyczne [mm H ₂ O]	Prędkość obrotowa [obr./min]	Poziom hałas [dBA]	Wydajność	Wyprowadzenia	Oznaczenie producenta	Wymiary	Długość przewodu [mm]	Rozmiar przewodu
A2175HBT-TC.R	Ø171x51	230	110	25	Alveolate z kondensatorem rozruchowym	15,74	2800	51	345m ³ /h	konektory 2,8x0,5mm	A2175HBT-TC.R.GN	-	-	-
A1175HBL-TC	171x151x51	115	220	25	Alveolate z kondensatorem rozruchowym	15,74	2800	51	345,1m ³ /h (±10%)	przewód x2	A1175HBL-TC.GN	-	280	18AWG
A1175HBT-TC	171x151x51	115	220	25	Alveolate z kondensatorem rozruchowym	15,74	2800	51	345,1m ³ /h (±10%)	konektory 2,8x0,3mm	A1175HBT-TC.GN	-	-	-
A2175HBL-TC	171x151x51	230	110	25	Alveolate z kondensatorem rozruchowym	15,74	2800	51	344m ³ /h (±10%)	przewód x2	A2175HBL.TC.GN	-	280	18AWG
A2175HBT-T	171x151x51	230	250	43	zwartobiegunowy	9,65	2600	52	302m ³ /h (±10%)	konektory 2,8x0,3mm	A2175HBT.T.GN	Rys. 1.	-	-
A2175HBT-TC	171x151x51	230	110	25	Alveolate z kondensatorem rozruchowym	15,74	2800	51	344m ³ /h (±10%)	konektory 2,8x0,3mm	A2175HBT.TC.GN	Rys. 2.	-	-

Nasze strony: www.spaw-serwisch.pl * ecm-electronic.pl

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

e-mail: spawserwisch@gmail.com, biuro@ecm-electronic.pl

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)

